

Afgreningskasse

WK 060-6²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80642001>



WK 060-6²

Afgreningskasse

Dette: 40640601

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54, Nominelt tværsnit 6 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M25, (7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, med skrueklemme, 5-polet - 6 mm² (5 x 2,5² / 5 x 4² / 4 x 6²)

Vedlagt tilbehør:

4 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Propper M25

IP54

6²

IK05



690V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	6 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	100 mm
Længde:	100 mm
Højde:	50 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK05
plombarbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Stål

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Cable gland

