

Afgreningskasse

## WK 060-L

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/80640001>



### WK 060-L

#### Afgreningskasse

Dette: 40690601

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54, Nominelt tværsnit 6 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M25, (7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

grå, uden klemmer

#### Vedlagt tilbehør:

4 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Propper M25

IP54

6<sup>2</sup>

IK05



690V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	100 mm
Længde:	100 mm
Højde:	50 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK05
plombarbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Stål

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Cable gland

