

Afgreningskasse

**WK 100-10<sup>2</sup>**

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/81042001>



## WK 100-10<sup>2</sup>

### Afgreningskasse

Dette: 41040601

Dimensioner: 115 x 115 x 66 mm

Forbindelsesdåse, Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP54, Nominelt tværsnit 10 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Udslagsmembraner, M32, (7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

**grå, med skrueklemme, 5-polet - 10 mm<sup>2</sup> (5 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 3 x 10<sup>2</sup>)**

#### Vedlagt tilbehør:

**4 påbygningsstuds IP54 M32 tætningsområde 13 - 23 mm, 1 Propper M32, 1 plumberingssæt**

IP54

10<sup>2</sup>

IK05



690V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	115 mm
Længde:	115 mm
Højde:	66 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK05
plomberbar:	nej
Dækselskruens drejemoment:	1.8 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Stål

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

## Cable gland

