

Afgreningskasse

## Abox-i 350-35<sup>2</sup>

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/43542001>



### Abox-i 350-35<sup>2</sup>

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49043501

Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 35 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M25/M32/M40/M50, (2 På bagsiden, 12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**grå, med højtliggende skrueklammer, 5-polet - 35 mm<sup>2</sup> (4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup> / 4 x 25<sup>2</sup> / 4 x 35<sup>2</sup>)**

**Vedlagt tilbehør:  
1 Plomberingssæt**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	35 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	250 mm
Højde:	115 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

## Tilbehør

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

