

Afgreningskasse

## Abox-i SL-10<sup>2</sup>

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/41044001>



### Abox-i SL-10<sup>2</sup>

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49081601

Dimensioner: 180 x 180 x 91 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**grå, med højtliggende skruefri klemme Wago 2010-1201, 5-polet, max nominelt tværsnit iht. DIN EN 60998: 10 mm<sup>2</sup>, ved en strømbelastning på 57 A, klembare tværsnit pr. pol: 4 x 0,5 til 16 mm<sup>2</sup> stiv og fleksibel**

Vedlagt tilbehør:

**1 Plomberingssæt**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	180 mm
Længde:	180 mm
Højde:	91 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

## Cable gland

