

Afgreningskasse

Abox-i SL-16²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/41644001>



Abox-i SL-16²

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49083501

Dimensioner: 250 x 200 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 16 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40/M50, (4 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skruefri klemmer til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

grå, med højtliggende skruefri klemme Wago 2016-1201, 5-polet, max nominelt tværsnit iht. DIN EN 60998: 16 mm², ved en strømbelastning på 76 A, klembare tværsnit pr. pol: 4 x 0,5 til 16 mm², stiv, 4 x 0,5 til 25 mm² fleksibel

Vedlagt tilbehør:

1 Plomberingssæt



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	200 mm
Højde:	115 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26043201 - DMS M32 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26044001 - DMS M40 - Dobbeltmembrandstuds](#)

Cable gland

