

Afgreningskasse

Abox-i 040-4²/sw

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/40402001>



Abox-i 040-4²/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49140401

Dimensioner: 93 x 93 x 55 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 2 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, med skrueklemme, 5-polet - 2,5/4 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4²)



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	93 mm
Længde:	93 mm
Højde:	55 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	2 mm
til tætningsområde maks.:	16 mm
Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[22702101 - KVR M20-GDB/MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten](#)

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder](#)

Cable gland

