

Afgreningskasse

## Abox-i 100-10<sup>2</sup>/sw

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/41002001>



### Abox-i 100-10<sup>2</sup>/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49141001

Dimensioner: 140 x 140 x 79 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 10 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M20/M25/M32, (2 På bagsiden, 10 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, med højtliggende skrueklemme, 5-polet - 10 mm<sup>2</sup> (4 x 4<sup>2</sup> / 4 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup>)

Vedlagt tilbehør:

4 Dobbeltmembrandstuds IP66 M32 tætningsområde 14 - 21 mm



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	10 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

### Mål

Bredde:	140 mm
Længde:	140 mm
Højde:	79 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

## Tilbehør

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [19203201 - KS M32 - Kombisæt](#)
- [19302501 - KST M25-17 - Kombistuds](#)
- [19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)
- [19303201 - KST M32 - Kombistuds](#)
- [19810601 - NS 35-106 - Standardskinne](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)
- [26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)
- [84001001 - Abox 100 KLS-10<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

## Cable gland

