

Afgreningskasse

Abox-i 025 AB-L/sw

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/40200101>



Abox-i 025 AB-L/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49190301

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 2,5 mm², U_i=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Selvtættende, bløde indføringsmembraner, M20, Tætningsområde 2 - 16 mm, (1 På bagsiden, 7 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, uden klemmer



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

Mål

Bredde:	80 mm
Længde:	80 mm
Højde:	52 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

til tætningsområde min.:	2 mm
til tætningsområde maks.:	16 mm
Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	ASA-PC
Materiale overdel:	ASA-PC
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

[84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder](#)

Cable gland

