

Afgreningskasse

## Abox-i 350-L/sw

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/43500001>



### Abox-i 350-L/sw

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49193501

Dimensioner: 250 x 250 x 115 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 35 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M25/M32/M40/M50, (2 På bagsiden, 12 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

sort, uden klemmer

Vedlagt tilbehør:  
1 Plomberingssæt



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	35 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	sort
Farve overdel:	sort

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	250 mm
Højde:	115 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

## Tilbehør

- [22702001 - KVR M20-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [22705001 - KVR M50-MGM/sw - Kabelforskruning](#)
- [26002001 - DMS M20/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26002501 - DMS M25/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [26003201 - DMS M32/sw - Dobbeltmembrandstuds](#)
- [19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)
- [19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)
- [26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)
- [28842001 - RST M20 - Rørstuds](#)
- [84003501 - Abox 250/350 KLS-25<sup>2</sup>/35<sup>2</sup> - Klemmesten](#)

**Cable gland**

