

Afgreningskasse

## Abox XT 040-4<sup>2</sup>

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/40446001>



### Abox XT 040-4<sup>2</sup>

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49240401

Dimensioner: 94 x 94 x 55 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP68, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Udslagsmembraner, M20/M25, (1 På bagsiden, 8 i siden), Indvendige fastgørelsessteder, med skrueklammer til indstøbning, til montering i oversvømmelsesområder og i jorden uden trafikbelastning

**grå, med skrueklamme, 5-polet - 2,5/4 mm<sup>2</sup> (4 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 4 x 4<sup>2</sup>)**

**Vedlagt tilbehør:**

**4 dobbeltmembranstuds IP66 M25  
tætningssområde 9 - 16 mm, 2 lukkeprop M20, 1 påbygningsstuds M20, 1 støbeharpikspose GHB2 med påbygningstragt**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP68
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	55 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

## Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Ubeskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale dækselskrue:	Rustfrit stål V2A

## Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100)
---------------	---

## Tilbehør

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembrandstuds](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning](#)

[23042001 - AST M20 - Påbygningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Propper](#)

## Cable gland

