Afgreningskasse

Abox-i m 025 AB-2,5²

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: https://www.spelsberg.dk/p/40242101

Abox-i m 025 AB-2,5²

Afgreningskasse

TILPASSELIG

Dette: 49940201
Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Afgreningskasse, med kapslingsklasse IP66, Nominelt tværsnit 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakresistens), DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg), Udslagsmembraner, M20, (1 På bagsiden, 7 i siden), Udvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

grå, In=24 Amp., med skrueklemme, 5-polet - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

Vedlagt tilbehør:
4 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20
tætningsområde 7 - 12 mm

IP66 | 2,5² | IK08 | 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
maks. ledningstværsnit:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	82 mm
Længde:	82 mm
Højde:	52 mm
Vægt:	0.138 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.7 Nm
Fastgørelse:	Udvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902532520
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Termoplastisk elastomer
Materiale dækselskruer:	Rustfrit stål V2A

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
Kontrolmærke:	DNV (klasse: Skibe & offshore-anlæg)

Tilbehør

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelforskruning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelforskruning

26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembrandstuds

26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembrandstuds

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmesten

89001001 - Abox PST - Plomberingssæt

84000201 - Abox 025/040 KLH-SL 0,2/4² - Klemmeholder

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelforskruning