Rækkeklemmekabinet

RKK 4/10-10x4²

RKK 4/10-10x4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 60740401
Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

bestykket med 10-polet blokklemme 4 mm² (type Contaclip BKA 4)

Vedlagt tilbehør:
4 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | halogen-frei

Til industrielt produkt:
https://www.spelsberg.dk/p/63740401

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm
Vægt:	0.204 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902090037
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002713
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt

19202001 - KS M20 - Kombisæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Kabelforskruning