

Rækkeklæmmekabinet

## RK 4/18-L



### RK 4/18-L

Rækkeklæmmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 61691201

Dimensioner: 182 x 180 x 90 mm

Rækkeklæmmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, Polystyrol, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

uden klemmer, med bæreskinne NS35

Vedlagt tilbehør:

8 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm, 2 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 påbygningsstuds IP54 M32 tætningsområde 13 - 23 mm



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/63691201>

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V             |
| maks. ledningstværsnit:               | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:                   | II                |
| Kapslingsklasse:                      | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                       | ingen angivelse   |

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 182 mm |
| Længde: | 180 mm |
| Højde:  | 90 mm  |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | nej    |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | HB     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet:                    | nej    |

### mekaniske egenskaber

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage              |
| Slagstyrke:       | IK07                          |
| plomberbar:       | ja                            |
| Fastgørelse:      | Indvendige fastgørelsessteder |

### Omgivelsesforhold

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C  |

## Omgivelsesforhold

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Installationssted: | Indendørs område |
|--------------------|------------------|

### Materiale

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polystyrol                    |
| Materiale overdel:      | Polystyrol                    |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                   |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

## Tilbehør

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19010001 - VSG - Hængelås-sæt](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

## Cable gland

