

Rækkeklæmmekabinet
RK 4/25-L



RK 4/25-L

Rækkeklæmmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 62591601

Dimensioner: 254 x 180 x 90 mm

Rækkeklæmmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polystyrol, Indvendige fastgørelsessteder, til standardinstallationer indendørs

uden klemmer, med bæreskinne NS35

Vedlagt tilbehør:

8 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm, 2 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 1 påbygningsstuds IP54 M32 tætningsområde 13 - 23 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Til industrielt produkt:

<https://www.spelsberg.dk/p/63591601>

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	254 mm
Længde:	180 mm
Højde:	90 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Indendørs område
--------------------	------------------

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19010001 - VSG - Hængelås-sæt](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

Cable gland

