

Rækkeklemmekabinet

RKKi 4/15-15x4²



RKKi 4/15-15x4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 63240401

Dimensioner: 130 x 94 x 57 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 15-polet blokklemme 4 mm² (type Contactclip BKA 4)

Vedlagt tilbehør:

6 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	130 mm
Længde:	94 mm
Højde:	57 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Kan monteres i række:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskrue:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

Cable gland

