

Rækkeklemmekabinet

RKi 4/100-100x4²



RKi 4/100-100x4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 63510001

Dimensioner: 360 x 254 x 111 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 100 skrueklammer 4 mm³ (type Weidmüller WDU 4)

Vedlagt tilbehør:

18 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm, 4 påbygningsstuds IP54 M25 tætningsområde 9 - 18,5 mm, 2 påbygningsstuds IP54 M32 tætningsområde 13 - 23 mm, 1 påbygningsstuds IP54 M40 tætningsområde 17 - 30 mm



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| maks. ledningstværsnit: | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP54/IP66 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 360 mm |
| Længde: | 254 mm |
| Højde: | 111 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype: | Væg/loftsmontage |
| Slagstyrke: | IK08 |
| plomberbar: | ja |
| Kan monteres i række: | ja |
| Fastgørelse: | Indvendige fastgørelsessteder |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |

Omgivelsesforhold

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |

Tilbehør

[19000101 - HBA - Modul til manuel betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19010001 - VSG - Hængelås-sæt](#)

[19202001 - KS M20 - Kombisæt](#)

[19202501 - KS M25 - Kombisæt](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombisæt](#)

[19203201 - KS M32 - Kombisæt](#)

[19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt](#)

Cable gland

