Rækkeklemmekabinet

RKKi 4/05-5x4²

RKKi 4/05-5x4²

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 63540401
Dimensioner: 94 x 65 x 57 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP54/IP66, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 5-polet blokklemme 4 mm² (type Contaclip BKA 4)

Vedlagt tilbehør:
3 påbygningsstuds IP54 M20 tætningsområde 8 - 13,5 mm

IP54 IP66 | 4² | IK08 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP66
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	94 mm
Længde:	65 mm
Højde:	57 mm
Vægt:	0.1699 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Kan monteres i række:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902573233
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002713
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

19000101 - HBA - Modul til manuel betjening

19000201 - ASS-kl - Udvendigt hængselsæt

19202001 - KS M20 - Kombisæt

19400101 - TK ABL - Udvendigt fastgørelseslaskesæt

89600901 - KTB 1 - Monteringssæt

Kabelforskruning