

Hovedledningsafgreningsklemme

# HA 25-16



## HA 25-16

### Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69113201

Dimensioner: 22 x 40,7 x 40 mm

Hovedledningsafgreningsklemme med 4 klemsteder  
25 mm<sup>2</sup>, 1-polet

**1-polet - fingersikker**

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	1000 V
Antal poler:	1
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	4
Tilslutning 1: Egnede til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Egnede til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm <sup>2</sup>

### Mål

Bredde:	22 mm
Længde:	40.7 mm
Højde:	40 mm

### Materialeegenskaber

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

## mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	2.5 Nm