Hovedledningsafgreningsklemme

HA 25-46



HA 25-46

Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69142601

Hovedledningsafgreningsklemme med tilslutningstværsnit 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 1 x 25 mm2 pr. pol og 2 udgange 16 mm² pr. pol, 4 udgange 16 mm² på 4. pol

4-polet - 25/162, 6 x PE/N

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	4
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm²

Mål

Vægt:	0.2743 kg

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0

Materialeegenskaber

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902675753
Packing Unit Code:	PK
ETIM Class:	EC000275
Toldtarifnummer:	85369010

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast