

Hovedledningsafgreningsklemme

HA 25-53



HA 25-53

Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69153301

Dimensioner: 128 x 60 x 50 mm

Afgreningsklemme med 4 klemmesteder 1,5-25 mm² pr. pol

5-polet - fingersikker

Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|---|---------------------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 400 V |
| Antal poler: | 5 |
| Tilslutning 1: Tilslutningstype: | Skruer |
| Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol: | 4 |
| Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere: | 1 |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min): | 2.5 mm ² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max): | 16 mm ² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min): | 1.5 mm ² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max): | 25 mm ² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min): | 1.5 mm ² |
| Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max): | 25 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningstype: | Skruer |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min): | 1.5 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max): | 10 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min): | 1.5 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max): | 16 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min): | 1.5 mm ² |
| Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max): | 16 mm ² |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 128 mm |
| Længde: | 60 mm |
| Højde: | 50 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V0 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Tilslutning 1: Tilspændingsmoment: | 2.5 Nm |
| Tilslutning 2: Fastspændingsmoment: | 2.5 Nm |