Hovedledningsafgreningsklemme

HA 25-53

HA 25-53

Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69153301
Dimensioner: 128 x 60 x 50 mm

Afgreningsklemme med 4 klemmesteder 1,5-25 mm² pr. pol

5-polet - fingersikker

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	5
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	4
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm²

Mål

Bredde:	128 mm
Længde:	60 mm
Højde:	50 mm
Vægt:	0.301 kg

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	2.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014248
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Toldtarifnummer:	85369010