Hovedledningsafgreningsklemme

HA 35-42



HA 35-42

Hovedledningsafgreningsklemme

Dette: 69242201
Dimensioner: 157 x 50 x 58 mm

Hovedledningsafgreningsklemme med tilslutningstværsnit 1 x 35 mm² pr. pol og 2 afgange 25 mm² pr. pol

4-polet - 35/25mm²

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Antal poler:	4
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	3
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	25 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	2.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	35 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	35 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	16 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	2.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	25 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	2.5 mm²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	25 mm²

Mål

Bredde:	157 mm
Længde:	50 mm
Højde:	58 mm

Mål

Vægt:	0.34 kg

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V0
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	3.5 Nm
Tilslutning 2: Fastspændingsmoment:	3.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014255
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000275
Toldtarifnummer:	85369010