

Stikdåsekombination

## STV 912-AFDD



### STV 912-AFDD

#### Stikdåsekombination

Dette: 72921201

Dimensioner: 200 x 400 x 122 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, ekstra beskyttelse via AFDD (brandsikringsafbryder), tilslutningsklar, iht. EN 61439-3, høj mekanisk belastningsevne, temperaturresistent, kan kombineres

#### udstyret med:

- 1 x AFDD med miniatureafbryder B16A, 1+N-polet
- 1 x Miniatureafbryder C16A, 3-polet
- 1 x Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A
- 2 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V
- 1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V

#### Vedlagt tilbehør:

Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler

IP44

IK08



230V  
AC



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A:	1
AFDD med miniatureafbryder B16A, 1+N-polet:	1
Miniatureafbryder C16A, 3-polet:	1
SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	2
CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:	1

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	230 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder pr. række:	9
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	200 mm
Længde:	400 mm
Højde:	122 mm
Indv. højde:	95 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja

### Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

## Tilbehør

[22703201 - KVR M32-MGM/sw - Kabelforskruning](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)

## Cable gland

