Stikdåsekombination

STV 922-K

STV 922-K

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 72942201
Dimensioner: 200 x 400 x 122 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, tilslutningsklar, iht. EN 61439-3, høj mekanisk belastningsevne, temperaturresistent, kan kombineres

udstyret med:
- **2 x Miniatureafbryder B16A, 1-polet**
- **1 x Miniatureafbryder C16A, 3-polet**
- **1 x Miniatureafbryder C32A, 3-polet**
- **2 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V**
- **1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V**
- **1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V**

Vedlagt tilbehør:
Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler

IP44 IK08 400V AC

Tekniske data

Indbygningsapparater

Miniatureafbryder B16A, 1-polet:	2
Miniatureafbryder C16A, 3-polet:	1
Miniatureafbryder C32A, 3-polet:	1
SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	2
CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:	1
CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V :	1

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder pr. række:	9
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	200 mm
Længde:	400 mm
Højde:	122 mm
Vægt:	3.31 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902934669
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000379
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Kabelforskruning