

Stikdåsekombination

## STV 923-K



### STV 923-K

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 72942301

Dimensioner: 200 x 400 x 122 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, tilslutningsklar, iht. EN 61439-3, høj mekanisk belastningsevne, temperaturrestant, kan kombineres

udstyret med:

- 2 x Miniatureafbryder B16A, 1-polet
- 1 x Miniatureafbryder C16A, 3-polet
- 1 x Miniatureafbryder C32A, 3-polet
- 3 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V
- 1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V
- 1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V

Vedlagt tilbehør:

Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler

IP44

IK08



400V

AC



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

|   |   |
|---|---|
| Miniatureafbryder B16A, 1-polet:        | 2 |
| Miniatureafbryder C16A, 3-polet:        | 1 |
| Miniatureafbryder C32A, 3-polet:        | 1 |
| SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:   | 3 |
| CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:  | 1 |
| CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V : | 1 |

### elektriske egenskaber

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
| Beskyttelsesklasse:                   | II    |
| Kapslingsklasse:                      | IP44  |
| Antal N-potentiale:                   | 1     |
| Antal rækker:                         | 1     |
| Antal delingsenheder pr. række:       | 9     |
| inkl. N-klemme:                       | ja    |
| inkl. PE-klemme:                      | ja    |

### Farver

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
| Farve overdel:  | grå |

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 200 mm |
| Længde: | 400 mm |
| Højde:  | 122 mm |

### Materialeegenskaber

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| UV-beständig:                 | ja |
| halogenfri:                   | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet:                    | ja     |

### mekaniske egenskaber

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Fastgørelsestyrke: | Vægmontering |
| Slagstyrke:        | IK08         |

### Omgivelsesforhold

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %                      |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %                      |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C                    |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C                     |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C                     |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område |

### Materiale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale overdel:      | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                       |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket     |
| Materiale klapvindue:   | Polycarbonat                      |

## Cable gland

