

Stikdåsekombination

## STV 904-L



### STV 904-L

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 72990401

Dimensioner: 200 x 200 x 122 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, velegnet til kundemontering af rækkeindbygningsapparater og påbygningsstikdåser, inkl. PE-/N-klemme samt adaptere og skruer til montering af stikdåserne, høj mekanisk belastningsevne, temperaturrestant, kan kombineres

**tilgængelige delingsenheder: 8**

**Åbninger til stikdåser: 2 x boring til SCHUKO®-stikdåse med diameter på 44,5mm og borehulsafstand til montering vertikalt / horisontalt på 38/38mm (i siden)**

**Vedlagt tilbehør:**

**Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder:	8
Antal delingsenheder pr. række:	8
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	200 mm
Længde:	200 mm
Højde:	122 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat