

Stikdåsekombination

## STV 1222-K



### STV 1222-K

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 73142201

Dimensioner: 250 x 400 x 122 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, tilslutningsklar, iht. EN 61439-3, høj mekanisk belastningsevne, temperaturrestant, kan kombineres

udstyret med:

- 2 x Miniatureafbryder B16A, 1-polet
- 1 x Miniatureafbryder C16A, 3-polet
- 1 x Miniatureafbryder C32A, 3-polet
- 1 x Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A
- 2 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V
- 1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V
- 1 x CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V

Vedlagt tilbehør:

Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A:	1
Miniatureafbryder B16A, 1-polet:	2
Miniatureafbryder C16A, 3-polet:	1
Miniatureafbryder C32A, 3-polet:	1
SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	2
CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:	1
CEE-stikdåse (på forsiden), 32A, 400V :	1

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder pr. række:	12
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	400 mm
Højde:	122 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
---------------	----

### Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

## Cable gland

