

Stikdåsekabinet

STG 008



STG 008

Stikdåsekabinet

TILPASSELIG

Dette: 73220801

Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

Stikdåsekabinet, med kapslingsklasse IP44, med indbyggede, fortrådede stikdåser, høj mekanisk belastningsevne, temperaturresistent, kan kombineres, halogenfri

udstyret med:

- 8 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V

Vedlagt tilbehør:

Påbygningsstuds: 2x M25, 2x M32, Propper

IP44

IK08



400V

AC



Tekniske data

Indbygningsapparater

| | |
|---------------------------------------|---|
| SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V: | 8 |
|---------------------------------------|---|

elektriske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 400 V |
|---------------------------------------|-------|

| | |
|---------------------|----|
| Beskyttelsesklasse: | II |
|---------------------|----|

| | |
|------------------|------|
| Kapslingsklasse: | IP44 |
|------------------|------|

| | |
|---------------|---|
| Antal rækker: | 0 |
|---------------|---|

Farver

| | |
|-----------------|-----|
| Farve underdel: | grå |
|-----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| Farve overdel: | grå |
|----------------|-----|

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 250 mm |
|---------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Længde: | 200 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Højde: | 122 mm |
|--------|--------|

Materialeegenskaber

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| halogenfri: | ja |
|-------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------|----|
| Industrikvalitet: | ja |
|-------------------|----|

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------|--------------|
| Fastgørelsestype: | Vægmontering |
|-------------------|--------------|

| | |
|-------------|------|
| Slagstyrke: | IK08 |
|-------------|------|

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
|-----------------------------------|------|

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|------|
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
|-----------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
|----------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
|-----------------------------|-------|

| | |
|---------------------------|-------|
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
|---------------------------|-------|

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |
|--------------------|---------------------------|

Materiale

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
|---------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Materiale overdel: | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
|--------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------|-------------|
| Materiale tætning: | Polyurethan |
|--------------------|-------------|

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |
|-------------------------|-------------------------------|

Cable gland

