

Fordelingstavle

AK 14+EMOBIL 11kW-B

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/73301101>



AK 14+EMOBIL 11kW-B

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73301201

Dimensioner: 315 x 450 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, Typetestet iht. EN 61439-3, kablet tilslutningsklar på ind- og afgangsklemmer 10 mm²

1-radet, til en Wallbox 11kW uden integreret DC-overvågning

udstyret med:

- 1 x Miniatureafbryder C20A, 3-polet
- 1 x Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type B

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembranstuds: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, kabelforskringer: 1x M20, 2x M40, lukkeprop, afdæknings- og tekststriber



Tekniske data

Indbygningsapparater

Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type B:	1
Miniatureafbryder C20A, 3-polet:	1

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	ja
Antal rækker:	2

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	315 mm
Længde:	450 mm
Højde:	155 mm
Indv. længde:	430 mm
Indv. bredde:	295 mm
Indv. højde:	123 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08
Flangevariant:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Certifikater

Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
---------------	-------------------------