

Fordelingstavle

AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Dette produkt er forældet. Til det efterfølgende produkt: <https://www.spelsberg.dk/p/73302301>



AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73302101

Dimensioner: 315 x 600 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, Typeestet iht. EN 61439-3, kablet tilslutningsklar på ind- og afgangsklemmer 10 mm²

2-radet, til en Wallbox 11kW med integreret 6mA DC-overvågning
udstyret med:

- 1 x Miniatureafbryder C20A, 3-polet
- 1 x Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A
- 1 x Overspændings-afleder (SPD) type 2 til TT- og TN-S-systemer
- 1 x Trefaset vekselstrømsmåler for 3- eller 4-leder-net, max 65A, MID-godkendelse, RS-485-interface

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembranstuds: 2x M16, 10x M20, 4x M25, 2x M32, 2x M40, kabelforskruninger: 1x M20, 2x M40, lukkeprop, afdæknings- og tekststriber



Tekniske data

Indbygningsapparater

Fejlstrømsafbryder (RCCB), 40/0,03A, 4-polet, type A:	1
Miniatureafbryder C20A, 3-polet:	1
Overspændings-afleder (SPD) type 2 til TT- og TN-S-systemer:	1

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	ja
Antal rækker:	3

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	315 mm
Længde:	600 mm
Højde:	155 mm
Indv. længde:	580 mm
Indv. bredde:	295 mm
Indv. højde:	123 mm

Materialeegenskaber

halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08
Flangevariant:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale indføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Certifikater

Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)
---------------	-------------------------