Fordelingstavle

AKe 48

AKe 48

Fordelingstavle

Dette: 73554801
Dimensioner: 300 x 750 x 142 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP55, 4 Rækker, 48 tilgængelige delingsenheder, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 690V AC, 690V DC, Metriske knockouts i toppen og bunden til universelle kabelindgange med kabelforskruninger og/eller trappemembran, til standardinstallationer indendørs

med PE/N-klemmeskinne med hver 1 klemmested 25 mm², 6 klemmesteder 16 mm² og 18 klemmesteder 6 mm²

Vedlagt tilbehør:
Trinnippel: 25x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, lukkeprop, afdækknings- og tekststriber

IP55 48 IK07 400V AC

Let at montere – PE/N-klemskinne, elastiske indføringer på oversiden og god skinneafstand sikrer ekstra komfortabel og hurtig installation af fordelerne.

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP55
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	4
Antal delingsenheder:	48
Antal delingsenheder pr. række:	12

Farver

Farve underdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	750 mm
Højde:	142 mm
Indv. højde:	95 mm
Vægt:	4.34 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	nej
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	HB
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	650 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Opbygning
Slagstyrke:	IK07
plomberbar:	ja

mekaniske egenskaber

Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Indendørs område

Sales Information

EAN:	4013902911691
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000214
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polystyrol
Materiale overdel:	Polystyrol
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Kabelforskruning



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299