

Fordelingstavle

## AKi 12



### AKi 12

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73641201

Dimensioner: 250 x 200 x 122 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 1 Række, 12 tilgængelige delingsenheder, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med PE/N-klemmeskinne med hhv. 2 klemmesteder 16 mm<sup>2</sup> og 10 klemmesteder 6 mm<sup>2</sup>

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds: 1x M20, 1x M32, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler



Sikker - med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal rækker:	1
Antal delingsenheder:	12

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	250 mm
Længde:	200 mm
Højde:	122 mm
Indv. højde:	95 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm

### mekaniske egenskaber

Kan monteres i række:	ja
-----------------------	----

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

## Tilbehør

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)

[73540012 - AK KF 12 - Klapvindue](#)

[79901201 - AK AS - Afdækningsstrimmel](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

**Cable gland**

