

automatkabinet

AKi 56 Plus



AKi 56 Plus

automatkabinet

TILPASSELIG

Dette: 73845601

Dimensioner: 300 x 900 x 142 mm

automatkabinet, med kapslingsklasse IP65, 4 Rækker, 56 tilgængelige delingsenheder, Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

med ekstra plads til tilslutning inkl. 35 mm standardskinne, uden PE/N-klemskinne

**Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembrandstuds, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler**



Større fleksibilitet - Med de 5 varianter med 14 til 70 moduler kan man altid vælge en passende fordelerløsning til enhver opgave.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
Antal rækker:	4
Antal delingsenheder:	56

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	900 mm
Højde:	142 mm
Indv. højde:	95 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Tilbehør

[26202001 - BST M20/sw - Ventilationsstuds](#)

[26242001 - BST M20 - Ventilationsstuds](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[70610401 - AK SRS - Låserigelsæt](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemmeskinne](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisæt](#)