Stikdåsekombination

AKi 14-1K

AKi 14-1K

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 73911301
Dimensioner: 300 x 450 x 142 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, tilslutningsklar, iht. EN 61439-3, høj mekanisk belastningsevne, temperaturresistent, kan kombineres

udstyret med:
• 8 x Miniatureafbryder B16A, 1-polet
• 1 x Fejlstrømsafbryder (RCCB), 25/0,03A, 4-polet, type A
• 8 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V

Vedlagt tilbehør:
Dobbeltmembrandstuds: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påbygningsstuds: 1x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler

IP44 IK08 400V AC

Tekniske data

Indbygningsapparater

Fejlstrømsafbryder (RCCB), 25/0,03A, 4-polet, type A:	1
Miniatureafbryder B16A, 1-polet:	8
SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	8

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal N-potentiale:	1
Antal rækker:	0
Antal delingsenheder pr. række:	14
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	450 mm
Højde:	142 mm
Vægt:	4.85 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2

Materialeegenskaber

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902885169
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000379
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Kabelforskruning