

Stikdåsekombination

AKi 1-1S



AKi 1-1S

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 74111101

Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, med indbyggede, fortrådede stikdåser, høj mekanisk belastningsevne, temperaturrestant, kan kombineres, halogenfri

udstyret med:

- 8 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påbygningsstuds: 1x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstrimler



Tekniske data

Indbygningsapparater

SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V: 8

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC: 400 V

Beskyttelsesklasse: II

Kapslingsklasse: IP44

Antal rækker: 0

Farver

Farve underdel: grå

Farve overdel: grå

Mål

Bredde: 300 mm

Længde: 150 mm

Højde: 132 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig: ja

halogenfri: ja

Brandbarhedsklasse iht. UL94: V2

Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: 850 °C

Industrikvalitet: ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype: Vægmontering

Slagstyrke: IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C: 95 %

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 40°C: 50 %

Omgivelsestemperatur min.: -35 °C

Omgivelsestemperatur maks.: 40 °C

Omgivelsestemperatur 24h: 35 °C

Installationssted: Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel: Polycarbonat

Materiale overdel: Polycarbonat, glasfiberforstærket

Materiale tætning: Polyurethan

Materiale dækselskruer: Polyamid, glasfiberforstærket

Cable gland

