

Stikdåsekombination

## AKi 1-3S

### AKi 1-3S

Stikdåsekombination

TILPASSELIG

Dette: 74113101

Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Stikdåsekombination, med kapslingsklasse IP44, med indbyggede, fortrådede stikdåser, høj mekanisk belastningsevne, temperaturresistent, kan kombineres, halogenfri

udstyret med:

- 4 x SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V
- 2 x CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds: 1x M20, 1x M25, 1x M32, Påbygningsstuds: 1x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstriklere



## Tekniske data

### Indbygningsapparater

SCHUKO®-stikdåse (på forsiden), 230V:	4
CEE-stikdåse (på forsiden), 16A, 400V:	2

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP44
Antal rækker:	0

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

### Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	150 mm
Højde:	132 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Vægmontering
Slagstyrke:	IK08

## Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Cable gland

