

Tomt kabinet

## AKi 3-g



### AKi 3-g

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 74140301

Dimensioner: 300 x 450 x 132 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP65, Polycarbonat,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

**Kasser: Polycarbonat, Dæksel: Polycarbonat, glasfiberforstærket, grå, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (66 i siden)**

Vedlagt tilbehør:

**10 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20 tætningsområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds IP66 M25 tætningsområde 9 - 16 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds M32 tætningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbeltmembrandstuds IP66 M40 tætningsområde 19 - 28 mm**



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Dimensioneringsisolationsspænding AC: | 690 V           |
| Dimensioneringsisolationsspænding DC: | 1000 V          |
| Beskyttelsesklasse:                   | II              |
| Kapslingsklasse:                      | IP65            |
| UL Type Rating:                       | ingen angivelse |

### Farver

|                |     |
|----------------|-----|
| Farve overdel: | grå |
|----------------|-----|

### Mål

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 300 mm |
| Længde: | 450 mm |
| Højde:  | 132 mm |

### Materialeegenskaber

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                        | ja     |
| halogenfri:                          | ja     |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94:        | V2     |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industri kvalitet:                   | ja     |

### mekaniske egenskaber

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fastgørelsestype:          | Væg/loftsmontage              |
| Slagstyrke:                | IK08                          |
| plomberbar:                | ja                            |
| Dækselskruens drejemoment: | 1.2 Nm                        |
| Kan monteres i række:      | ja                            |
| Type overdel:              | Dæksel                        |
| Fastgørelse:               | Indvendige fastgørelsessteder |

## Omgivelsesforhold

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 %  |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 %  |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C  |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C   |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C   |
| Installationssted:                | Beskyttet udendørs område                                       |
| Anvendelsessted:                  | Installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs |

## Materiale

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Materiale underdel:     | Polycarbonat                      |
| Materiale overdel:      | Polycarbonat, glasfiberforstærket |
| Materiale tætning:      | Polyurethan                       |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket     |

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Standardskinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplade](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Standardskinne](#)

[79504501 - NS 35-406 - Standardskinne](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Påbygningsflange](#)

[79791001 - AK TW - Skillevæg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemmeskinne](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemmeskinne](#)

[79031801 - AK N-SL - Klemmeskinne](#)

**Cable gland**

