Tomt kabinet

AKi 3-g

AKi 3-g

Tomt kabinet

TILPASSELIG

Dette: 74140301
Dimensioner: 300 x 450 x 132 mm

Tomt kabinet, med kapslingsklasse IP65, Polycarbonat, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

Kasser: Polycarbonat, Dæksel: Polycarbonat, glasfiberforstærket, grå, Udslagsmembraner, M20/M25/M32/M40, (66 i siden)

Vedlagt tilbehør:
10 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20 tætningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbeltmembrandstuds IP66 M25 tætningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbeltmembrandstuds M32 tætningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbeltmembrandstuds IP66 M40 tætningsområde 19 - 28 mm

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	690 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	450 mm
Højde:	132 mm
Vægt:	2.2684 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja
Type overdel:	Dæksel
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902885046
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Toldtarifnummer:	85389099

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

56273501 - AK NS35-250 - Standardskinne

79300401 - AK ABL-ES - Udvendige monteringslasker

79500301 - AK MPI 3 - Monteringsplade

79503001 - NS35-216/3 - Standardskinne

79504501 - NS 35-406 - Standardskinne

79605001 - AKi ABF 2 - Påbygningsflange

79791001 - AK TW - Skillevæg

79031701 - AK 14 PEN-SL - Klemmeskinne

79032701 - AK 28 PEN-SL - Klemmeskinne

79031801 - AK N-SL - Klemmeskinne

Oprettet på 12.10.2024. Alle udsagn uden garanti. Vi forbeholder os ret til at forbedre den tekniske udvikling.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Kabelforskruning



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299