

Rækkeklommekabinet

## AKi-R 4/136-L



### AKi-R 4/136-L

Rækkeklommekabinet

TILPASSELIG

Dette: 74190401

Dimensioner: 300 x 600 x 132 mm

Rækkeklommekabinet, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polycarbonat, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

uden klemmer, med bæreskinner NS35

Vedlagt tilbehør:

**10 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20**

**tætningssområde 7 - 12 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds IP66 M25**

**tætningssområde 9 - 16 mm, 2**

**Dobbeltmembrandstuds M32 tætningssområde 14**

**- 21 mm, 1 Dobbeltmembrandstuds IP66 M40**

**tætningssområde 19 - 28 mm**

IP65

4<sup>2</sup>

IK08



400V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	600 mm
Højde:	132 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Væg/loftsmontage
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

## Omgivelsesforhold

Installationssted:	Beskyttet udendørs område
--------------------	---------------------------

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistuds](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistuds](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombisæt](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisæt](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)

## Cable gland

