Rækkeklemmekabinet

AKi-R 4/68-SL

AKi-R 4/68-SL

Rækkeklemmekabinet

TILPASSELIG

Dette: 74306801
Dimensioner: 300 x 300 x 132 mm

Rækkeklemmekabinet, med kapslingsklasse IP65, Nominelt tværsnit 4 mm², Ui=400V AC, Polycarbonat, Indvendige fastgørelsessteder, til installationer i industrimiljøer og beskyttede områder udendørs

bestykket med 68 skruefri klemmer 4 mm² (type Weidmüller ZDU 4)

Vedlagt tilbehør:
10 Dobbeltmembrandstuds IP66 M20 tætningsområde 7 - 12 mm, 2 Dobbeltmembrandstuds IP66 M25 tætningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbeltmembrandstuds M32 tætningsområde 14 - 21 mm, 1 Dobbeltmembrandstuds IP66 M40 tætningsområde 19 - 28 mm

IP65 | 4² | IK08 | 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsisolationsspænding AC:	400 V
maks. ledningstværsnit:	4 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	300 mm
Højde:	132 mm
Vægt:	2.645 kg

Materialeegenskaber

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestypr:	Væg/loftsmontering
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Fastgørelse:	Indvendige fastgørelsessteder

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Omgivelsesforhold

Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Sales Information

EAN:	4013902885749
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002713
Toldtarifnummer:	85369095

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat, glasfiberforstærket
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Tilbehør

19000501 - ASS-gro - Udvendigt hængselsæt

19010001 - VSG - Hængelås-sæt

19302501 - KST M25-17 - Kombistuds

19302601 - KST M25-33 - Kombistuds

19303201 - KST M32 - Kombistuds

59110001 - AK KS-IP30 - Kombisæt

79100101 - AK KS-IP65 - Kombisæt

79300401 - AK ABL-ES - Udvendige monteringslasker

Kabelforskruning