

Tællerkabinet

## AKi-Z 2



### AKi-Z 2

**Tællerkabinet**

TILPASSELIG

Dette: 75200201

Dimensioner: 300 x 300 x 210 mm

Tællerkabinet - industrikvalitet -, med transparent dæksel, kan plomberes som standard, med monteret tællerkryds til trefasetæller og tællerfastgørelsesskruer, med dobbeltmembranstudser, Lukke- og isoleringsprop



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	300 mm
Højde:	210 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Cable gland

