

Tællerkabinet

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Tællerkabinet

TILPASSELIG

Dette: 75250201

Dimensioner: 300 x 750 x 210 mm

Tællerkabinet - industrikvalitet -, apparat-indbygningsflade tællerfelt iht. DIN 43870-1, med transparent dæksel, kan plomberes som standard, med monteret tællerkryds for trefaset vekselstrømstæller og tællerfastgørelsesskruer, separat, ekstra plads til tilslutning forned 300 mm med 35 mm standardskinne, med dobbeltmembranstuds, lukke- og isoleringsprop

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
UL Type Rating:	ingen angivelse

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	750 mm
Højde:	210 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestype:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Cable gland

