

Tællerkabinet

AKi-Z 511 K



AKi-Z 511 K

Tællerkabinet

TILPASSELIG

Dette: 75751101

Dimensioner: 300 x 750 x 210 mm

Tællerkabinet - industrikvalitet -, med transparent dæksel, kan plomberes som standard, med monteret tællerkryds for trefaset vekselstrømstæller og tællerfastgørelsesskruer, med ekstra klapvindue til betjening af et selektiv hovedafbryder, med 35 mm standardskinne i montering af en selektiv hovedafbryder, inkl. 2 enkeltpolede HA-klemmer 25/16 mm² til N og PE, med ekstra plads til tilslutning 150 mm foroven, med 35 mm standardskinne, med dobbeltmembranstuds, lukke- og isoleringsprop

IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaber

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimensioneringsdriftsspænding AC: | 400 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Kapslingsklasse: | IP65 |
| UL Type Rating: | ingen angivelse |

Mål

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 300 mm |
| Længde: | 750 mm |
| Højde: | 210 mm |

Materialeegenskaber

| | |
|--------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brandbarhedsklasse iht. UL94: | V2 |
| Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industriekvalitet: | ja |

mekaniske egenskaber

| | |
|-------------------|-----------|
| Fastgørelsestype: | Opbygning |
| Slagstyrke: | IK08 |

Omgivelsesforhold

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| maks. relativ luftfugtighed 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfugtighed 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationssted: | Beskyttet udendørs område |

Materiale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale underdel: | Polycarbonat |
| Materiale overdel: | Polycarbonat |
| Materiale tætning: | Polyurethan |
| Materiale dækselskruer: | Polyamid, glasfiberforstærket |
| Materiale klapvindue: | Polycarbonat |

Cable gland

