

Skinmonteret kabinet

AKi-SS 21



AKi-SS 21

Skinmonteret kabinet

Dette: 76221501

Dimensioner: 300 x 300 x 210 mm

Skinmonteret NH-sikringskabinet - industri kvalitet
-, 1 x NH 00-sikringsunderdel, skinmonteret,
Dimensioneringsstrøm 125 A,
Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm², Udgang
foroven, på samleskinne 5-polet, med 5
samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemme 4 -
35 mm², PE-klemme 4 - 35 mm², med
isoleringsprop

**på samleskinnesystem 250 A, med transparent
dæksel**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Mærkestrøm:	125 Amp.
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	300 mm
Højde:	210 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Cable gland

