

Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

AKi-SN 25



AKi-SN 25

Skinmonteret NEOZED®-sikringskab.

Dette: 76720501

Dimensioner: 300 x 300 x 210 mm

NEOZED®-sikringskabinet, skinmonteret -
industri kvalitet -, 5 x 3-polet skinmonteret
D02-sikrings sokkel, E 18-gevind,
Dimensioneringsstrøm 63 A, Skruetilslutning 1,5 -
25 mm², på samleskinne 5-polet, N-klemmer 1,5 -
16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm²

**på samleskinnesystem 250 A, med transparent
dæksel**



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Mærkestrøm:	63 Amp.
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	300 mm
Højde:	210 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
plombarbar:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Cable gland

