

NH-sikringkabinet

## AKi-S 101



### AKi-S 101

#### NH-sikringkabinet

Dette: 78110101

Dimensioner: 150 x 300 x 132 mm

NH-sikringskabinet - industriekvalitet -, IP65 (ved brug af de tilsvarende kabelindføringer), 1 x NH 00-sikringsunderdel, monteret på monteringsplade, Dimensioneringsstrøm 100 A, Spændebåndstilslutning 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klemme 2 x 50 mm<sup>2</sup>, med IP54 påbygningsstuds, med isoleringsprop

med transparent dæksel



## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Mærkestrøm:	100 Amp.
UL Type Rating:	ingen angivelse

### Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

### Mål

Bredde:	150 mm
Længde:	300 mm
Højde:	132 mm

### Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja

### Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

### Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

### Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

## Cable gland

