

Afbryderkabinet

AKi-TE 106



AKi-TE 106

Afbryderkabinet

Dette: 78910601

Dimensioner: 150 x 300 x 132 mm

Afbryderkabinet - industriekvalitet - med ekstern aktivering, aflåselig, IP65 (ved brug af de tilsvarende kabelindføringer), 1 x afbryder 63A, 3-polet koblende, Fjederklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-klemme 16 mm², med IP54 påbygningsstuds, med isoleringsprop

med transparent dæksel



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP54/IP65
Mærkestrøm:	63 Amp.
UL Type Rating:	ingen angivelse

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	transparent

Mål

Bredde:	150 mm
Længde:	300 mm
Højde:	132 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaber

Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	95 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket

Cable gland

