

Klemmeskinne

## AK 14 PEN-SL



### AK 14 PEN-SL

**Klemmeskinne**

Dette: 79031701

Dimensioner: 286 x 60 x 50 mm

Skruefri PE/N-klemmeskinne, til montering i AK-fordelingstavler fra tomme AK 14- og AK/Aki-kabinetter, som ekstra klemmer eller til reservebehov

**en rækket nul/jord klemmerække med, 3 klemmer 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> og, 14 skrueløse klemsteder, 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>**

## Tekniske data

### elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Mærkestrøm:	76 Amp.
Antal poler:	2
berøringsikker:	nej
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringsslængde:	12 mm
Tilslutning 1: Klemmesteder pr. pol:	3
Tilslutning 1: Egned til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Egned til AL-ledere:	0
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	6 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	skruefri
Tilslutning 2: Afisoleringsslængde:	12 mm
Tilslutning 2: Klemmesteder pr. pol:	14
Tilslutning 2: Egned til CU-ledere:	1
Tilslutning 2: Egned til AL-ledere:	0
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	4 mm <sup>2</sup>

### elektriske egenskaber

Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	4 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	4 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Mål

Bredde:	286 mm
Længde:	60 mm
Højde:	50 mm

### Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	1.6 Nm
------------------------------------	--------

### Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------