

Klemmeskinne

AK 28 PEN-SL

AK 28 PEN-SL

Klemmeskinne

Dette: 79032701

Dimensioner: 300 x 50 x 55 mm

Skruefri PE/N-klemmeskinne, til montering i AK-fordelingstavler fra tomme AK 14- og AK/Aki-kabinetter, som ekstra klemmer eller til reservebehov

totrins PE/N-klemmerække med, 6 klemmer 2,5 - 16 mm² og, 21 / 2 x 14 skrueløse klemmer 1,5 - 4 mm², inkl. nul-lus



Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Mærkestrøm:	76 Amp.
Antal poler:	2
berøringssikker:	Ja
Tilslutning 1: Tilslutningstype:	Skruer
Tilslutning 1: Afisoleringslængde:	13 mm
Tilslutning 1: Egnet til CU-ledere:	1
Tilslutning 1: Egnet til AL-ledere:	0
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	2.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	10 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit massiv leder (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 1: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	16 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningstype:	skruefri
Tilslutning 2: Afisoleringslængde:	12 mm
Tilslutning 2: Egnet til CU-ledere:	0
Tilslutning 2: Egnet til AL-ledere:	0
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet uden lederenderør (max):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit fintrådet med lederenderør (max):	2.5 mm ²

elektriske egenskaber

Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit enkeltledet (max):	4 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (min):	1.5 mm ²
Tilslutning 2: Tilslutningsbart ledertværsnit flerledet (max):	4 mm ²

Mål

Bredde:	300 mm
Længde:	50 mm
Højde:	55 mm

Materialeegenskaber

Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

mekaniske egenskaber

Tilslutning 1: Tilspændingsmoment:	1.6 Nm
------------------------------------	--------

Materiale

Isolationsdelens materiale:	Termoplast
-----------------------------	------------